

TRIA

| Modell | model | MARK3 |
|--|--|---|
| Design | design | MATT WHITE |
| Carbonfaser | carbon fiber | 3K-Carbon |
| Abmaße Felge | dimension rim | 622x18C tubeless ready |
| Reifendimension | tyres | clincher 23-26mm |
| Reifendruck (max.) | tyre inflation pressure | 8,8 bar (23-622) /127 psi in (23-622) 7,5 bar (25-622) /108 psi in (25-622) 7,0 bar (26-622) /101 psi in (26-622) |
| Bremsfläche | brake surface | XBP CARBON (patentiert / patented) |
| Bremsbeläge | brake pads | Swiss Stop Black Prince |
| Gesamtgewicht [g] | total weight [g] | 1698 |
| max. empfohlenes Fahrergewicht inkl. Ausrüstung [kg] | max. recommended rider weight incl. Equipment [kg] | 120 |
| Zubehör | accessories | XeNTIS warranty card XeNTIS wheelbag XeNTIS rim tape XeNTIS quick release |

| Vorderrad | front wheel | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| Felgenhöhe [mm] | rim depth [mm] | 42 |
| Felgenbreite [mm] | rim width [mm] | 26 |
| Tachomagnet | speedometer magnet | ✓ |
| Vorderrad Nabe | front hub | XeNTIS XH002 |
| Einbaubreite Nabe [mm] | built in width hub [mm] | 100 |
| Speichenanzahl | spokes count | 5 |
| Speichen | spoke | - |
| Speichennippel System | spoke-nipple system | - |
| Speichenlänge [mm] | spoke lenght [mm] | - |
| Dekor | decor | white |
| Oberfläche (UV Schutz) | surface (UV protection) | matt |
| empfohlene Ventillänge [mm] | recommended valve length [mm] | 60 |
| Gewicht Schnellspanner Vorderrad [g] | weight quick release front wheel [g] | 28 |

| Hinterrad | rear wheel | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| Felgenhöhe [mm] | rim depth [mm] | 42 |
| Felgenbreite [mm] | rim width [mm] | 26 |
| Tachomagnet | speedometer magnet | ✓ |
| Hinterrad Nabe | rear hub | XeNTIS XH003 |
| Kompatibilität 1 | compatibility 1 | Campagnolo 11/12-Speed |
| Kompatibilität 2 | compatibility 2 | Shimano / SRAM 10/11-Speed |
| Kompatibilität 3 | compatibility 3 | SRAM XDR 12-Speed |
| Einbaubreite Nabe | built in width hub [mm] | 130 |
| Speichenanzahl | spokes count | 5 |
| Speichen | spoke | - |
| Speichennippel System | spoke-nipple system | - |
| Speichenlänge rechts [mm] | spoke lenght right [mm] | - |
| Speichenlänge links [mm] | spoke lenght left [mm] | - |
| Dekor | decor | white |
| Oberfläche (UV Schutz) | surface (UV protection) | matt |
| empfohlene Ventillänge [mm] | recommended valve length [mm] | 60 |
| Gewicht Schnellspanner Hinterrad [g] | weight quick release rear wheel [g] | 30 |

| Item Number | | Description |
|-------------|-------|----------------------------------|
| 18SCM3420-S | 1pair | Wheelset, SRAM/Shimano 10/11s |
| 18XCM3420-S | 1pair | Wheelset, SRAM XDR 12s |
| 18CCM3420-S | 1pair | Wheelset, Campagnolo 10/11/12s |
| 18SCM3420-R | 1pcs | Rear wheel, SRAM/Shimano 10/11s |
| 18XCM3420-R | 1pcs | Rear wheel, SRAM XDR 12s |
| 18CCM3420-R | 1pcs | Rear wheel, Campagnolo 10/11/12s |
| 18SCM3420-F | 1pcs | Front wheel |

XeNTIS Produkte können Abweichungen enthalten, Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden.
Gewichtsschwankungen (+/- 5%) können aufgrund der Produktionsmethode des Laufrades auftreten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

XeNTIS products may not be exactly as shown, specifications subject to change without notice.
Weight tolerances (+/- 5%) may occur due to the manufacturing process. Errors and omissions excepted!

XeNTIS Composite Entwicklungs- und Produktions GmbH
Dr. Niederdorferstraße 25, A - 8572 Bärnbach,
VAT no. ATU66236619
office@xentis.com; www.xentis.com