

**ROAD DISC BRAKE**

|                                                      |                                                    |                                                                                   |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Modell                                               | model                                              | <b>SQUAD SL 4.2 (disc brake)</b>                                                  |
| Design                                               | design                                             | <b>MATT WHITE</b>                                                                 |
| Carbonfaser                                          | carbon fiber                                       | <b>UD-Carbon</b>                                                                  |
| Abmaße Felge                                         | dimension rim                                      | <b>tubular 28" x26</b>                                                            |
| Reifendimension                                      | tyres                                              | <b>28" 25-33mm</b>                                                                |
| Reifendruck (max.)                                   | tyre inflation pressure                            | <b>12,0 bar (25 to 33-622) /174 psi in (25 to 33-622)</b>                         |
| Bremsfläche                                          | brake surface                                      | <b>none</b>                                                                       |
| Bremsbeläge                                          | brake pads                                         | <b>none</b>                                                                       |
| Gesamtgewicht [g]                                    | total weight [g]                                   | <b>1239</b>                                                                       |
| max. empfohlenes Fahrergewicht inkl. Ausrüstung [kg] | max. recommended rider weight incl. Equipment [kg] | <b>110</b>                                                                        |
| Zubehör                                              | accessories                                        | <b>XeNTiS warranty card<br/>XeNTiS wheelbag<br/>XeNTiS valve extenders for SV</b> |

| <b>Vorderrad</b>                     | <b>front wheel</b>                   |                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| Felgenhöhe [mm]                      | rim depth [mm]                       | <b>42-ASYMMETRIC PROFILE</b>                |
| Felgenbreite [mm]                    | rim width [mm]                       | <b>26</b>                                   |
| Tachomagnet                          | speedometer magnet                   | <b>✓</b>                                    |
| Vorderrad Nabe                       | front hub                            | <b>XeNTiS XH004, 12-100mm, Center Lock®</b> |
| Einbaubreite Nabe [mm]               | built in width hub [mm]              | <b>100</b>                                  |
| Speichenanzahl                       | spokes count                         | <b>24</b>                                   |
| Speichen                             | spoke                                | <b>Sapim CX-Ray SP</b>                      |
| Speichennippel System                | spoke-nipple system                  | <b>DT Squorx</b>                            |
| Speichenlänge [mm]                   | spoke length [mm]                    | <b>269</b>                                  |
| Dekor                                | decor                                | <b>white</b>                                |
| Oberfläche (UV Schutz)               | surface (UV protection)              | <b>matt</b>                                 |
| empfohlene Ventillänge [mm]          | recommended valve length [mm]        | <b>50</b>                                   |
| Gewicht Schnellspanner Vorderrad [g] | weight quick release front wheel [g] | <b>-</b>                                    |

| <b>Hinterrad</b>                     | <b>rear wheel</b>                   |                                              |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Felgenhöhe [mm]                      | rim depth [mm]                      | <b>42-ASYMMETRIC PROFILE</b>                 |
| Felgenbreite [mm]                    | rim width [mm]                      | <b>26</b>                                    |
| Tachomagnet                          | speedometer magnet                  | <b>✓</b>                                     |
| Hinterrad Nabe                       | rear hub                            | <b>XeNTiS XH004, X12-142mm, Center Lock®</b> |
| Kompatibilität 1                     | compatibility 1                     | <b>Campagnolo 11/12-Speed</b>                |
| Kompatibilität 2                     | compatibility 2                     | <b>Shimano / SRAM 10/11-Speed</b>            |
| Kompatibilität 3                     | compatibility 3                     | <b>SRAM XDR 12-Speed</b>                     |
| Einbaubreite Nabe                    | built in width hub [mm]             | <b>142</b>                                   |
| Speichenanzahl                       | spokes count                        | <b>24</b>                                    |
| Speichen                             | spoke                               | <b>Sapim CX-Ray SP</b>                       |
| Speichennippel System                | spoke-nipple system                 | <b>DT Squorx</b>                             |
| Speichenlänge rechts [mm]            | spoke length right [mm]             | <b>278</b>                                   |
| Speichenlänge links [mm]             | spoke length left [mm]              | <b>278</b>                                   |
| Dekor                                | decor                               | <b>white</b>                                 |
| Oberfläche (UV Schutz)               | surface (UV protection)             | <b>matt</b>                                  |
| empfohlene Ventillänge [mm]          | recommended valve length [mm]       | <b>50</b>                                    |
| Gewicht Schnellspanner Hinterrad [g] | weight quick release rear wheel [g] | <b>-</b>                                     |

| <b>Item Number</b>   |              | <b>Description</b>                    |
|----------------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>19ST42DS400-S</b> | <b>1pair</b> | <b>Wheelset, SRAM/Shimano 10/11s</b>  |
| <b>19XT42DS400-S</b> | <b>1pair</b> | <b>Wheelset, SRAM XDR 12s</b>         |
| <b>19CT42DS400-S</b> | <b>1pair</b> | <b>Wheelset, Campagnolo 10/11/12s</b> |
| 19ST42DS400-R        | 1pcs         | Rear wheel, SRAM/Shimano 10/11s       |
| 19XT42DS400-R        | 1pcs         | Rear wheel, SRAM XDR 12s              |
| 19CT42DS400-R        | 1pcs         | Rear wheel, Campagnolo 10/11/12s      |
| 189ST42DS400-F       | 1pcs         | Front wheel                           |

XeNTiS Produkte können Abweichungen enthalten, Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigungen geändert werden.  
Gewichtsschwankungen (+/- 5%) können aufgrund der Produktionsmethode des Laufrades auftreten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten!

XeNTiS products may not be exactly as shown, specifications subject to change without notice.  
Weight tolerances (+/- 5%) may occur due to the manufacturing process. Errors and omissions excepted!